RA8 DIXIT 27K S/DRIVER MAX12W IP44 26°BI

Código: 238-250CN-21

Empotrado fijo para luz de acento, diseñado para LED COB de última generación. Driver a pedir por separado, la potencia del aparato varía en función del controlador elegido. Grado de protección IP44. Bajo nivel de deslumbramiento: UGR < 19.



Especificaciones generales

Diseñador	**Ivela Design Team**
Ambiente de instalación	**Interior**
Instalación	**Cobro de bateo**
Lugar de montaje	**Techo**
Embalaje	**Caja de cartón**
Made in	**Italia**

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	**Aluminio**
Acabado del cuerpo	**Mate**
Color del cuerpo	**Blanco**
Orientabilidad	**Fijo**
Apto para materiales aislantes	**No**
IP trasera	**IP20**
IP	**IP43**
Acquastop	**No**
Resist. Niebla salina	**No**

Especificaciones de iluminación

Lumen	**1538**
Tipo de luz	**Blanco**
CCT	**2700K**

Via B. Buozzi 15 - 20050 Liscate (Milano)
Tel. +39 02 9500121 - info@ivela.it - **www.ivela.it**

CRI	**80**
Vida útil (L#B#)	**L80B10**

Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de haz luminoso	**Simétrico**
Tipo de óptica / difusor / reflector	**Reflector metálico con espejo**
Material óptico / difusor / reflector	**Termoplástico**
Acabado óptico / difusor / reflector	**Metalizado**
Haz (°)	**26**

Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	**No incluido**
Posición del alimentador	**Remoto**
Potencia (W)	**12**
Alimentación (CC / CV)	**Corriente**
Clase de aislamiento	**III**

Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	**74**
Diámetro (mm)	**80**
Diámetro del orificio de empotramiento (mm)	**70**
Profundidad empotrada (mm)	**74**

Especificaciones generales

Garantía	**5 años**

Via B. Buozzi 15 - 20050 Liscate (Milano)
Tel. +39 02 9500121 - info@ivela.it - **www.ivela.it**