


PERFETTO COMPACT-S

Código: 751-219CW-21

Perfetto Compact-S, versión colgante del proyector Perfetto Compact, permite soluciones luminotécnicas a medida, ideales para cualquier necesidad de diseño. Perfetto Compact-S, con LED COB de alta eficiencia, se puede personalizar con una serie de accesorios para un mejor confort visual. El diseño, caracterizado por líneas compactas y una elegante cabeza cilíndrica, se adapta fácilmente a múltiples entornos, desde el comercio minorista hasta la hostelería y el residencial.





Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Suspensión
Lugar de montaje	Techo
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Orientabilidad	Fijo
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP20
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

Especificaciones de iluminación

Lumen	2007
L.O.R. (%)	729
Lúmenes nominales (lm)	2760

Ivela Srl

1/3



Tipo de luz	Blanco
CCT	2700K
CRI	90
Tolerancia cromática (SDCM)	3
Vida útil (L#B#)	L80B10
Valor LB @ h	50000
N° LEDs / módulo	1

Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de emisión	Emisión directa única
Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Reflector metálico con espejo
Haz (°)	42

Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	Incluido
Posición del alimentador	Integrado
Control	ON/OFF
Potencia (W)	26
Tensión de alimentación	AC
Alimentación (CC / CV)	Corriente
Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	I
Fuente de luz	led COB

Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	187
Diámetro (mm)	67

Especificaciones generales

Garantía	5 años	

Códigos de accesorios



28-9004-30Cilindro anti-deslumbrante





28-4080-30 Frangiluz alveolar



28-3905-47

Pantalla de cierre en termoplástico transparente