

## 754-789-21 MICROPERFETTO 26W 30K 30° PWM BI

Código: 754-789-21

Proyector para carriles electrificados de baja tensión 48V, diseñado para LED COB de alta eficiencia. Está equipado con reflector.



### Especificaciones generales

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Diseñador               | Ivela Design Team |
| Marca comercial         | Microperpetto     |
| Ambiente de instalación | Interior          |
| Instalación             | Enganche a vía    |
| Lugar de montaje        | Techo             |
| Made in                 | Italia            |

### Especificaciones físicas

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Material del cuerpo | Aluminio   |
| Acabado del cuerpo  | Mate       |
| Color del cuerpo    | Blanco     |
| Orientabilidad      | Orientable |
| IP                  | IP20       |

### Especificaciones de iluminación

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Lumen                       | 1890   |
| L.O.R. (%)                  | 70     |
| Tipo de luz                 | Blanco |
| CCT                         | 3000K  |
| CRI                         | 90     |
| Tolerancia cromática (SDCM) | 3      |
| RG                          | RG1    |
| Vida útil (L#B#)            | L80B10 |

Valor LB @ h

50000

**Especificaciones de Emisión de Luz**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de emisión                       | Emisión directa única         |
| Tipo de óptica / difusor / reflector  | Reflector metálico con espejo |
| Material óptico / difusor / reflector | Termoplástico                 |
| Acabado óptico / difusor / reflector  | Metalizado                    |
| Haz (°)                               | 30                            |
| Grados de rotación (°)                | 355                           |
| Grados de oscilación (°)              | 90                            |

**Especificaciones eléctricas**

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Disponibilidad de fuente de alimentación | No incluido                             |
| Posición del alimentador                 | Integrado                               |
| Disponibilidad de dimmer                 | No incluido                             |
| Control                                  | ON/OFF                                  |
| Posición dimmer                          | Remoto                                  |
| Potencia (W)                             | 26                                      |
| Tensión de alimentación                  | DC                                      |
| Alimentación (CC / CV)                   | Tensión                                 |
| Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)           | 48                                      |
| Clase de aislamiento                     | III                                     |
| Fuente de luz                            | led COB                                 |
| Clase de eficiencia energética           | E                                       |
| Alim. Sustituible                        | Reemplazable por personal especializado |
| Fuente sustituible                       | Reemplazable por personal especializado |

**Dimensiones y peso**

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 210 |
| Diámetro (mm) | 53  |

**Especificaciones generales**

|          |        |
|----------|--------|
| Garantía | 5 años |
|----------|--------|