


## SOL MENOR OPAL PLAFÓN

Código: SMI-OPLC01D035

Su superficie, con un diámetro de 350 mm, es perfecta tanto como plafón como aplique. El driver, colocado en el interior y de forma coplanar al producto, se convierte en un elemento decorativo gráfico, añadiendo un toque de elegancia al ambiente. Disponible en tres temperaturas de color (2700K, 3000K, 4000K) y en diferentes acabados.



### Especificaciones generales

Diseñador	Sara Moroni
Marca comercial	Sol system
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	De superficie
Tipo de aplicación	De superficie
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Retail, Oficinas, Showroom, Hotel, Restaurantes, Museos, Office, Salas de exposición, Espacios comerciales, Escaleras
Salida cable	Posterior IN
Personalizable	No
Made in	Italia

### Especificaciones físicas

Forma	Redonda
Material del cuerpo	Acero
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Recubierto mat. Aislante	No
IP	IP20

### Especificaciones de iluminación

N.º fuent. Lumin	1
Lumen	1565

Lumen fuente	3130
Potencia	20
Tipo de luz	Blanco
CCT	3000K
CRI	93
R9	60
SDCM	3
UGR	< 22
RG	RG0
Vida útil (L#B#)	L90B10
Valor LB @ h	75000

### Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	Emisión directa única
Lado de emisión de luz	Inferior
Óptica	Simétrico
Haz	120
Tipo de óptica	Difusor plano
Acabado óptico	Opal
Material óptico	PMMA
Difusor interno	Difusor de plexiglás

### Especificaciones eléctricas

Disp. Alimentador	Incluido
Posición del alimentador	Integrado
Tipo de encendido	Encendido único
Atenuación	Sí
Disponibilidad de dimmer	Incluido
Regulación	Regulación DALI 2
Posición dimmer	Integrado
Tensión de alimentación	AC/DC
Alimentación	Tensión
Tensión de entrada (V)	230
Clase de aislamiento	I
Núm. polos cable 1	5
Fuente de luz	led SMD
Clase de eficiencia energética	D
Alim. Sustituible	Reemplazable por personal especializado
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

**Dimensiones y peso**

---

Altura / Espesor (mm)	<b>40.5</b>
Diámetro (mm)	<b>350</b>
Ø orificio de empotramiento (mm)	<b>350</b>
Longitud del cable 1 (mm)	<b>500</b>

---

**Condiciones generales**

---

Garantía	<b>2 años</b>
----------	---------------

---