


PERFETTO PURO 25W

Code: 770-369AT-16

Perfetto Puro est un projecteur aux dimensions compactes pour rails électrifiés triphasés LKM et monophasés DKM Dali. Il a été conçu pour les LED COB de dernière génération avec différentes températures de couleur. La disponibilité de différents faisceaux lumineux et l'orientation du corps jusqu'à 355° permettent de multiples solutions et régies lumineuses dans le commerce de détail, les espaces commerciaux, les musées et les zones d'exposition.



Spécifications générales

Designer	Équipe de conception Ivela
Marque commerciale	Perfetto puro
Environnement installation	Intérieur
Installation	Fixation sur rail
Type application	Fixation sur rail
Lieu d'application	Résidentiel, Hospitalité, Salle d'exposition, Musée, Bureaux, Espaces commerciaux
Fabriqué en	Italie

Spécifications physiques

Forme	Cylindrique
Matériau du corps	Aluminium
Finition corps	Mat
Couleur corps	Noir
Code couleur corps	RAL 9005
Matériau avant	Aluminium
Finition frontale	Mat
Code couleur avant	RAL 9005
Dissip. Thermique	Passive
IP	IP20

Spécifications d'éclairage

N° sour. Lumin	1
Lumen	3078
L.O.R. (%)	89
Lumen source	3459
Puissance	28
W source	25
Type de lumière	Blanc
CCT	4000K
CRI	90
SDCM	3
Durée de vie (L#B#)	L80B10
Valeur LB @ h	50000

Spécifications optiques

Optique	Symétrique
Faisceau	70
Type d'optique	Réflecteur métallisé
Finition optique	Métallisé
Matériel optique	Thermoplastique
Orientabilité	Réglable

Spécifications électriques

Disp. Bloc d'alimentation	Inclus
Position de l'alimentation	Intégré
Gradation	Oui
Gradation	ON/OFF
Alimentation	Tension
Tension d'entrée (V)	230
Source lumineuse	LED COB
Classe d'efficacité énergétique	D
Source remplaçable	Remplaçable par du personnel spécialisé

Dimensions et poids

Hauteur / Épaisseur (mm)	159
Diamètre (mm)	84

Conditions générales

Garantie	5 ans
----------	-------