

PERFETTO-IN 70 MAX12W 5000K CRI90 21°

Codice: 262-039DNY-16

Incasso professionale ad ottica fissa per luce diffusa, in grado di offrire elevate prestazioni illuminotecniche grazie all'utilizzo di sorgenti LED COB di ultima generazione. L'ottica arretrata e il cilindro antiabbagliamento incorporato migliorano notevolmente il comfort visivo e lo rendono ideale per l'illuminazione in ambiti residenziali, nel settore alberghiero e in alcune applicazioni retail. Perfetto-IN 70 si integra negli ambienti in modo morbido ed elegante: la cornice sottilissima consente l'installazione in maniera pressochè invisibile nel controsoffitto. Accessoriabile con accessori ottici. Grado di protezione IP43. I driver sono da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto.



Specifiche generali

| | |
|------------------------|---|
| Designer | Ivela Design Team |
| Ambiente installazione | Interno |
| Installazione | Incasso battuta |
| Tipo applicazione | Incasso battuta |
| Luogo applicazione | Residenziale, Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali |
| Packaging | Scatola in cartone |
| Test filo incand. | 850 |
| Made in | Italia |

Specifiche fisiche

| | |
|--------------------|-----------|
| Forma | Tonda |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Finitura corpo | Opaco |
| Colore corpo | Nero |
| Materiale frontale | Alluminio |
| Finitura frontale | Goffrato |
| Colore frontale | Nero |
| Dissip. Termica | Passiva |

| | |
|-------------------------|------|
| Ricoperto mat. Isolante | No |
| IP posteriore | IP20 |
| IP | IP43 |
| Acquastop | No |
| Resist. Nebbia salina | No |

Specifiche illuminotecniche

| | |
|-------------------|--------|
| Lumen | 855 |
| L.O.R. (%) | 58 |
| Potenza | 12 |
| W sorgente | 12 |
| Tipo di luce | White |
| CCT | 5000K |
| CRI | 90 |
| Vita utile (L#B#) | L80B10 |

Specifiche ottiche

| | |
|------------------|-------------------------|
| Ottica | Simmetrico |
| Fascio | 21 |
| Tipo di ottica | Lente ottica simmetrica |
| Finitura ottica | Metallizzato |
| Materiale ottica | Termoplastica |
| Orientabilità | Fisso |

Specifiche elettriche

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Disp. Alimentatore | Non incluso |
| Posizione alimentatore | Remoto |
| Posizione convertitore CV / CC | Remoto |
| Dimmerazione | Si |
| Dimmerazione | ON/OFF |
| Alimentazione | Corrente |
| Classe di isolamento | III |

Dimensioni e peso

| | |
|-------------------------|----|
| Altezza / Spessore (mm) | 83 |
| Diametro (mm) | 70 |
| ∅ foro d'incasso (mm) | 64 |
| Profondità incasso (mm) | 83 |

Condizioni generali

Garanzia

5 anni
