


PADDO HC 30

Codice: 801-269BXOO-3030

La versione HC (High Comfort) Paddo, con CCT specifico e CRI minimo di 90, offre un'illuminazione di alta qualità con luminanze ridotte e contrasti morbidi, ottimizzando il comfort visivo. Disponibile in nero o bianco e personalizzabile con griglie diverse, è ideale per uffici, architetture e negozi, grazie all'assenza di riflessi e un UGR inferiore a 17.



Specifiche generali

Designer	Roberto Cola
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Attacco a binario
Tipo applicazione	Attacco a binario
Luogo applicazione	Commerciale, Hospitality, Retail, Uffici, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali
Test filo incand.	850
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Nero
Cod. colore corpo	RAL 9005
Materiale frontale	PMMA
Finitura frontale	Lucido
Colore frontale	Nero
Dissip. Termica	Passiva
IP	IP20

Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	1
Lumen	2378
Lumen sorgente	3845
Potenza	20
Tipo di luce	White
CCT	3000K
CRI	90
SDCM	3
UGR	< 17
RG	RG1
N° LEDs / modulo	14

Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Ottica	Simmetrico
Fascio	30
Tipo di ottica	Lente ottica simmetrica
Finitura ottica	Semi trasparente
Materiale ottica	PMMA
Orientabilità	Orientabile
Gradi di rotazione	355

Specifiche elettriche

Dimmerazione	ON/OFF
Tensione di alimentazione	AC
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Classe di isolamento	II
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Alim. Sostituibile	Sostituibile da personale specializzato
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	308
Larghezza (mm)	140
Altezza / Spessore (mm)	30

Condizioni generali

Garanzia

5 anni
