

SATURN D SOSPENSIONE

Codice: DS-PPLZ01D070

Questi particolari pannelli LED sono la moderna evoluzione di plafoniere e applique: un prodotto versatile al servizio delle richieste più esigenti, che abbraccia ogni spazio e ogni dimensione. Questo tipo di soluzione è molto comune in grandi spazi e viene utilizzato anche in ambienti di lavoro dove la qualità della luce è un fattore fondamentale.



Specifiche generali

Designer	Elcom Design Team
Brand commerciale	Saturn
Ambiente installazione	Interno
Luogo di applicazione	Uffici
Installazione	A superficie
Tipo applicazione	A superficie
Uscita cavo	Posteriore IN
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Bianco
Idoneo a materiali isolanti	No
IP	IP20

Specifiche illuminotecniche

N° sorgenti luminose	1
Lumen	3168
Lumen sorgente (lm)	5280
Tipo di luce	White
CCT	2700K

CRI	93
R9	50
SDCM	3
UGR	< 24
RG	RG0
Vita utile (L#B#)	L80B50
Valore LB @ h	50000

Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Lato emissione luce	Inferiore
Tipologia del fascio luminoso	Simmetrico
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	Diffusore piano
Beam (°)	120
Materiale ottica / diffusore / riflettore	PMMA
Finitura ottica / diffusore / riflettore	Prismatizzato
Tipologia diffusore interno	Diffusore in plexiglass

Specifiche elettriche

Posizione alimentatore	Remoto
Tipo accensione	Singola accensione
Adatto per la dimmerazione	Si
Disponibilità dimmer	Non incluso
Tipologia Controllo	ON/OFF
Posizione dimmer	Remoto
Tensione di alimentazione (V)	DC
Potenza (W)	44
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Tensione
Tensione AC min-max IN (VAC)	24
Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Classe effic. energetica	E
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Altezza / Spessore (mm)	15
Diametro (mm)	707
Diametro foro d'incasso (mm)	707
Lunghezza cavo IN (mm)	2000

Condizioni generali

Garanzia

2 anni
