


## KIT 2612 TRASPARENTE BIANCA

**Codice: 2612-T01L40**

Kit composto da profilo, diffusore, tappi e clip di fissaggio. L' incasso a battuta prevede che il corpo illuminante sia posizionato all'interno di un'apertura nel soffitto, nella parete o in altre superfici architettoniche. Tuttavia, l'apparecchio è installato in modo che una parte risalti leggermente rispetto alla superficie circostante creando un effetto di rilievo.



### Specifiche generali

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Luogo di applicazione | Residenziale, Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali |
| Installazione         | Incasso battuta                                                       |
| Tipo applicazione     | Incasso battuta                                                       |
| Packaging             | Tubo di cartone                                                       |
| Made in               | Italia                                                                |

### Specifiche fisiche

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Materiale corpo   | Alluminio  |
| Finitura corpo    | Verniciato |
| Colore corpo      | Bianco     |
| Finitura frontale | Verniciato |
| Colore frontale   | Bianco     |
| Colore tappi      | Bianco     |
| Cassaforma        | Accessoria |
| Carrabile         | No         |
| Calpestabile      | No         |

### Specifiche illuminotecniche

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| N° alloggiamenti sorgenti luminose | 1 |
|------------------------------------|---|

**Specifiche ottiche**

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia emissione                          | <b>Monoemissione Indiretta</b> |
| Tipologia del fascio luminoso                | <b>Simmetrico</b>              |
| Tipologia di ottica / diffusore / riflettore | <b>Diffusore piano</b>         |
| Beam (°)                                     | <b>120</b>                     |
| Materiale ottica / diffusore / riflettore    | <b>Policarbonato</b>           |
| Finitura ottica / diffusore / riflettore     | <b>Trasparente</b>             |

**Specifiche elettriche**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Elettronica interna | <b>Sì</b> |
|---------------------|-----------|

**Dimensioni e peso**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Lunghezza (mm)                        | <b>4000</b> |
| Larghezza (mm)                        | <b>26</b>   |
| Altezza / Spessore (mm)               | <b>12</b>   |
| Larghezza incasso (mm)                | <b>18.9</b> |
| Larghezza utile alloggio (mm)         | <b>15.4</b> |
| Lunghezza massima customizzabile (mm) | <b>4000</b> |

**Condizioni generali**

|          |               |
|----------|---------------|
| Garanzia | <b>2 anni</b> |
|----------|---------------|